



**GR6/1  
GRANDE**  
Dim. 18,8 x 12,3



**GR6/2  
MEDIO**  
Dim. 12,3 x 12,3



**GR6/3  
PICCOLO**  
Dim. 12,3x 6,3

### Caratteristiche base dell'elemento

Dimensioni rettangolo circoscritto a,b	cm	
Spessore:	cm	6,3
Massa volumica	kg/m <sup>3</sup>	> 2200
Massa media	kg	3,320
Tolleranza di spessore	mm	+ - 3
Resistenza a trazione indiretta	Mpa	> 3,6
Assorbimento d'acqua	vol.	< 12%
Gelività		non gelivo
Tipo di calcestruzzo:	inerti	calcarei

### Caratteristiche dell'imballo

Pacchi reggiati incellofanati con pallets a rendere		
Pezzi per piano	n.	20 per tipo
Piani per pacco	n.	12
Massa per pacco	t	1,48
m <sup>2</sup> per pacco	mq	11,2

### Percentuale dei tre elementi

	Quantità su banc	Percentuale
GR6/1	240	33,3%
GR6/2	240	33,3%
GR6/3	240	33,3%

### Colorazioni standard

Codice Colore Codice Colore

X	01	Grigio		07	Giallo
X	02	Rosso		08	Bianco
	03	Testa di moro	X	09	Rosso mix
X	04	Antracite	X	10	Giallo mix
X	05	Ocra		11	Azzurro
	06	Cotto		12	Verde

### Normative di riferimento

valide per i masselli

- ° UNI EN ISO 9001:2008
- ° UNI 8635/11 " Gelività "
- ° UNI 1338

### Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m <sup>2</sup>	n.	variabile
Massa al m <sup>2</sup>	kg	146
Sabbia per intasamento giunti:	kg/mq	4

### DESTINAZIONE D'USO



### VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione tipo GRANO realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza con doppio stato al quarzo, delle dimensioni nominali mm 6,3x12,3 – mm 12,3x12,3 – mm 12,3x18,8 spessore cm 6, colorati con ossidi inorganici. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna e per ogni elemento ( vedi sopra ) è specificata la quantità percentuale. I masselli saranno prodotti secondo la Norma UNI 1338 e marcati CE da azienda in possesso di certificato di Sistema Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. La colorazione Rosso mix e Giallo mix dello strato di finitura sarà mixata, non omogenea, e le tonalità corrisponderanno ad un misto rispettivamente rosso/nero e giallo/nero(**durante la posa prendere sempre da più pacchi per omogeneizzare le diverse tonalità di colore**)

Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, da computarsi a parte.

Il prezzo è comprensivo:

- Di riporto di posa costituito da 3-5 cm di pietrischetto con granulometria variabile 4-8 mm;
- Del taglio a spacco dei masselli dove necessario;
- Della compattazione dei masselli a mezzo di adeguata piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare;
- Della sigillatura " a finire " dei giunti fra masselli contigui, costituita da una stesura di sabbia fine asciutta;

N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 mq.

Per le colorazioni monocolori, eventuali variazioni nella tonalità cromatica possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire un dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità