



**GR6/1
GRANDE**
Dim. 18,8 x 12,3



**GR6/2
MEDIO**
Dim. 12,3 x 12,3



**GR6/3
PICCOLO**
Dim. 12,3 x 6,3

Caratteristiche base dell'elemento

Dimensioni rettangolo circoscritto a,b	cm	
Spessore:	cm	6,3
Massa volumica	kg/m ³	> 2200
Massa media	kg	3,320
Foratura	%	n.p.
Resistenza conv. a compressione	N/mm ²	> 50
Assorbimento d'acqua	vol.	< 12%
Gelività		non gelivo
Tipo di calcestruzzo:	inerti	calcarei

Caratteristiche dell'imballo

Big Bags o sfuso a ribaltare		
Pezzi per piano	n.	20 per tipo
Piani per pacco	n.	12
Massa per pacco	t	1,48
m ² per pacco	mq	11,2

Percentuale dei tre elementi

	Quantità su banc	Percentuale
GR6/1	240	33%
GR6/2	240	33%
GR6/3	240	33%

Colorazioni standard

Codice	Colore	Codice	Colore
X 01	Grigio	07	Giallo
X 02	Rosso	08	Bianco
03	Testa di moro	X 09	Rosso mix
X 04	Antracite	X 10	Giallo mix
X 05	Ocra	11	Azzurro
06	Cotto	12	Verde

Normative di riferimento

valide per i masselli

- ° UNI EN ISO 9001:2008
- ° UNI 8635/11 " Gelività "
- ° UNI 1338

DESTINAZIONE D'USO



Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m ²	n.	variabile
Massa al m ²	kg	146
Sabbia per intasamento giunti:	kg/mq	4

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione tipo GRANO realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza con doppio stato al quarzo, delle dimensioni nominali mm 6,4x12,3 – mm 12,3x12,3 – mm 12,3x18,8 spessore cm 6, colorati con ossidi inorganici. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna e per ogni elemento (vedi sopra) è specificata la quantità percentuale. I masselli saranno prodotti secondo la Norma UNI 1338 e marcati CE da azienda in possesso di certificato di Sistema Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. La colorazione Rosso mix e Giallo mix dello strato di finitura sarà mixata, non omogenea, e le tonalità corrisponderanno ad un misto rispettivamente rosso/nero e giallo/nero(**durante la posa prendere sempre da più pacchi per omogeneizzare le diverse tonalità di colore**). I masselli prima della fornitura verranno sottoposti ad un trattamento di fagliatura degli spigoli per conferire alla pavimentazione l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco naturale sui bordi. Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, da computarsi a parte.

Il prezzo è comprensivo:

- Di riporto di posa costituito da 3-5 cm di pietrischetto con granulometria variabile 4-8 mm;
- Del taglio a spacco dei masselli dove necessario;
- Della compattazione dei masselli a mezzo di adeguata piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare
- Della sigillatura " a finire " dei giunti fra masselli contigui, costituita da una stesura di sabbia fine asciutta;

N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 mq. Per le colorazioni monocolori, eventuali variazioni nella tonalità cromatica possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire un dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità