



### Caratteristiche base dell'elemento

Dimensioni rettangolo circoscritto a,b	cm	49x49
Spessore:	mm	53
Massa volumica	kg/m <sup>3</sup>	> 2200
Massa media	kg	25
Tolleranza di spessore	mm	+/-3mm
Resistenza a trazione indiretta	Mpa	>3,6 Mpa
Differenza tra le diagonali		>3mm
Gelività		non gelivo
Spessore strato di usura	mm	>4mm
Carico di rottura	N/mm <sup>2</sup>	>250 N/mm <sup>2</sup>

### Caratteristiche dell'imballo

Pacchi reggiati incellofanati con pallets a rendere		
Pezzi per piano	n.	4
Piani per pacco	n.	14
Pezzi per pacco	n.	56
Massa per pacco	t	1,4
m <sup>2</sup> per pacco	mq	14

### Colorazioni standard

Codice	Colore	Codice	Colore
X 01	Grigio	07	Giallo
X 02	Rosso	08	Bianco
X 03	Testa di moro	X 09	Rosso mix
04	Antracite	X 10	Giallo mix
05	Ocra	11	Azzurro
06	Cotto	12	Verde

### Normative di riferimento valide per i masselli

- UNI EN ISO 9001:2008
- UNI EN 1338
- UNI EN 8635/11 "gelività"

### Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m <sup>2</sup>	n.	4
Massa al m <sup>2</sup>	kg	100
Sabbia per intasamento giunti:	kg/mq	0,50

### Voce di capitolato

Pavimentazione tipo QUADRA realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza con doppio strato, delle dimensioni inscritte in un rettangolo di cm 49x49 spessore mm 53, colorati con ossidi inorganici. I masselli saranno marcati CE e prodotti secondo la norma UNI EN 1338 da azienda in possesso di certificato di Sistema Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. La colorazione Rosso mix e Giallo mix dello strato di finitura sarà mixata, non omogenea, e le tonalità corrispondono ad un misto rispettivamente rosso/nero e giallo/nero. Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, da computarsi a parte.

Il prezzo è comprensivo:

- Di riporto di posa costituito da 3-5 cm di pietrischetto con granulometria variabile 4-8 mm;
- Del taglio a spacco dei masselli dove necessario;
- Della compattazione dei masselli a mezzo di adeguata piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare;
- Della sigillatura "a finire" dei giunti fra masselli contigui, costituita da una stesura di sabbia fine asciutta;

N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuota per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 mq.

Per le colorazioni monocolori, eventuali variazioni nella tonalità cromatica possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità.